

AVR Servo Motor Type

■ کاربرد:

استابلایزرهای هوشمند سروو موتوری قابل استفاده در خطوط تولید، ماشین آلات ساختمانی، تجهیزات کامپیوتری، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، یخچال های صنعتی، رادیو و تلویزیون و ارتباطات، لوازم خانگی، ...

■ رنج توان دستگاه:

100V-250V / 150V-250V / 176V-264V (برای سیستم 220V)

■ ویژگی های اصلی:

- کنترل MCU
- محافظت در برابر ولتاژ بیش از حد و تحت ولتاژ
- تغییرات ولتاژ خروجی کمتر از ۲٪
- استفاده از ترمیستور جهت حفاظت در مقابل گرمای بیش از حد ترانس
- قطع کردن خروجی در صورت از کارافتادن فن های دستگاه
- حافظت در برابر اضافه بار (بیشتر از ۱۲۰٪)
- نمایشگر دو گانه LED / دارای وضوح، رزولوشن و دقت بالا



10000VA	5000VA	3000VA	مدل دستگاه
ورودی			
تک فاز			فاز
150 V-250V AC			محدوده ولتاژ
50Hz			فرکانس ورودی
خروجی			
AC 220 ±3% (230V/240V Optional)/ custpmized	220V ±3% AC		ولتاژ
8000W	4000W	2400W	ظرفیت
50Hz			فرکانس خروجی
حفاظت			
184V±4V			ولتاژ پایین
246V±4V			اضافه ولتاژ
3-6 S/3-6 min (قابل تنظیم)			تأخیر زمانی
Fuse/MCB			اضافه بار/اتصال کوتاه
بسته بندی			
25	28	23.4	وزن هر کارتن
430*250*330	610*425*275	610*365*275	ابعاد کارتن بسته بندی
راندمان			
98%			AC-AC
نویز صوتی			
≤50dB			سطح نویز
شرایط محیطی			
_5°C to 40°C			دما
20% to 90%			رطوبت

AVR Servo Motor Type