

12v 12AH



مزایا و ویژگی‌ها

- بدون نیاز به نگهداری (Maintenance Free)
- Flame retardant ABS (optional) /ABS
- قدرت دشارژ عمیق
- عاری از هرگونه نشت گاز یا مایع درون باتری
- عملکرد مناسب در محدوده وسیع دمایی
- طول عمر بالا (Long Life)
- جریان دشارژ داخلی بسیار کم
- تکنولوژی باز ترکیب گاز های داخلی


کاربردها

- تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
- دیتا سنترها و تجهیزات مراکز داده
- سیستم های برق اضطراری (UPS، اینورتر، شارژرها و ...)
- سیستم های حفاظتی و امنیتی (اعلام و اطفاء حریق و...)
- سیستم های مخابراتی
- تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق
- تجهیزات انرژی تجدیدپذیر

ولتاژ نهایی	جدول دشارژ با توان ثابت (W/Cell, 25°C)						
	Minute		Hour				
	15	30	1	3	5	10	20
1.60 V/Cell	41.28	24.83	14.67	6.23	4.12	2.45	1.27
1.65 V/Cell	39.61	23.81	13.80	5.90	4.04	2.42	1.25
1.70 V/Cell	38.80	23.50	13.50	5.65	3.92	2.39	1.24
1.75 V/Cell	37.70	22.80	13.25	5.53	3.85	2.35	1.22
1.80 V/Cell	36.10	21.90	12.45	5.32	3.73	2.31	1.20


ولتاژ نهایی	جدول دشارژ با جریان ثابت (A, 25°C)						
	Minute		Hour				
	15	30	1	3	5	10	20
1.60 V/Cell	22.20	13.30	7.40	3.33	2.35	1.20	0.63
1.65 V/Cell	21.33	12.50	7.31	3.26	2.24	1.15	0.62
1.70 V/Cell	20.58	11.63	7.21	3.21	2.14	1.14	0.62
1.75 V/Cell	18.58	10.80	7.03	3.15	2.02	1.12	0.60
1.80 V/Cell	18.13	10.20	6.78	2.98	1.94	1.10	0.60

ابعاد




مشخصات فنی


12 V		ولتاژ اسمی
12 AH		ظرفیت (20Hr)
3.60 ± 0.15		وزن تقریبی (kg)
15.5mΩ		مقاومت درونی در حالت شارژ کامل (25°C)
ABS / ضد اشتعال (اختیاری)		جنس درب و جلد
185		حداکثر جریان دشارژ (5S,A)
A1		نوع قطب
12 AH	20 Hr (0.45A,10.5V)	ظرفیت اسمی (25°C)
11.20 AH	10 Hr (0.79A,10.5V)	
10.10 AH	5 Hr (1.45A,10.5V)	
9.45 AH	3 Hr (2.3A,10.5V)	
7.4 AH	1 Hr (5.6A,9.6V)	
152	طول	ابعاد (mm)
99	عرض	
95	ارتفاع	
102	ارتفاع کل	
2.4A	حداکثر جریان شارژ	روش شارژ (25°C)
13.5-13.8V(18mV/°C)	ولتاژ شارژ آماده به کار	
14.4-14.8V(30mV/°C)	ولتاژ شارژ پیوسته	
-15 ~ +50	دشارژ	محدوده دمای کارکرد (°C)
-15 ~ +40	شارژ	
-15 ~ +40	انبارش	




Relationship of OCV and State of Charge




The Effect of Temperature on Capacity



Cycle Service Life In Relation To Depth Of Discharge



Self-Discharge Characteristics



Discharging Characteristic (25°C)

