

کاربرد: سیستمهای کامپیوتری، دستگاه های الکترونیکی
خانگی و اداری، سیستمهای مخابراتی، تجهیزات آزمایشگاهی
و اندازه گیری و ...

AVR Series

ویژگی های اصلی:

- دامنه اصلاح ولتاژ بسیار بالا از حداقل ۱۴۰ تا ۲۸۰ ولت تک فاز
- دارای سیستم هوشمند میکروپروسسوری جهت کنترل تمامی قسمت های دستگاه
- ولتاژ خروجی کاملاً خطی و پیوسته بدون هیچ گونه پرش نوسان
- استفاده از فیلتر جهت جلوگیری از نویز و پارازیت های لحظه ای در ولتاژ خروجی
- شکل موج کاملاً سینوسی در ولتاژ خروجی
- دارای سیستم قطع جریان دستگاه در صورت Over و Under ولتاژ بیش از حد
- دارای سیستم قطع یک فاز (PHASE FAILURE)
- میزان بسیار ناچیز تلفات انرژی و راندمان ۹۸٪
- دارای صفحه نمایش دیجیتال
- مطابق با استانداردهای ایران



مشخصات فنی			
ظرفیت		5000VA	3000VA
ورودی	فاز	Single phase	
	دامنه تغییرات ولتاژ	140 ~ 280Vac	
	فرکانس	50Hz/60Hz	
خروجی	ولتاژ	220Vac ± 10%	
	فرکانس (Inverter Mode)	50Hz/60Hz	
	ضریب قدرت نامی	5000W	3000W
حفاظت ها	مقاومت در مقابل ولتاژ بیش از حد مجاز	300Vac ~ 140Vac	
	Spike & Surge Suppression	125 J	
	دمای بیش از حد	دارد	
	ولتاژ بیش از حد	دارد	
مشخصات فیزیکی	وزن Kg	13	10
	ابعاد (mm)D*W*H	315*255*120	
	AC-AC	98%	
شرایط محیطی	نویز	Less than 40dB	
	دما	0°C~40°C	
	رطوبت	Humidity 20%~90%	