

MPC - BY33 Series

■ کاربرد:

تجهیزات بانکی و مخابراتی، خدمات پزشکی (یونیت دندانپزشکی و سایر تجهیزات)، سرورهای مرکزی، دستگاه های آسیب پذیر و سرورهای مرکزی سیستم های کامپیوتری، حفاظتی و ...

■ رنج توان دستگاه:

10Kva -40 Kva

■ ویژگی های اصلی:

- دستگاه با تکنولوژی فرکانس بالا با ورودی و خروجی سه فاز
- کنترل کاملاً دیجیتال، عملکرد پایدارتر
- صرفه جویی در انرژی و حفاظت از محیط زیست، راندمان تا ۹۳٪
- قابلیت N+X Redundancy
- بهینه در طراحی با کمترین ابعاد
- دارای کمترین ولتاژ باتری و بالاترین عملکرد
- دارای صفحه نمایش دیجیتال برای مشاهده پارامترها
- قابلیت نظارت و کنترل دستگاه UPS از طریق برنامه نرم افزاری با گوشی تلفن همراه
- محدوده وسیع کارکرد ولتاژ و فرکانس ورودی
- قابلیت کارکرد با ژنراتور
- سه فاز ورودی - سه فاز خروجی



40ks	30ks	20kva	20ks	10kva	10ks	مدل دستگاه
40kva/36kw	30kva/27kw	20kva/18kw		10kva/9kw		توان دستگاه
ورودی						
207-475Vac 3P4W+G						محدوده ولتاژ
40-70HZ(قابل تنظیم)						محدوده فرکانس کاری
≥0/99						ضریب توان ورودی
خروجی						
380Vac(1±1%)3P4W+G						تغییرات ولتاژ خروجی
46-54Hz Synchronize with mains power ;50Hz(Mains power between 40-46 Hz and 54-60Hz);50Hz (Battery)						فرکانس خروجی
61A	45A	30A		15A		جریان خروجی
0/9						ضریب توان خروجی
≤3% (کامل خطی دربار)						اعوجاج هارمونیکی(THD)
3;1						Crest Factor
105%±5%< Load ≤125% ± 5%: 1 min						تحمل اضافه بار خروجی
125%±5%< Load ≤150% ± 5%: 30 s						
Load>150% ± 5%: 300 ms						
0ms						زمان تبدیل بین برق اصلی و باتری
>91%		>92%				راندمان
باتری						
±192Vdc		192Vdc				ولتاژ باتری
32		16				تعداد باتری
5/5A		1A	7/5A	1A	5/5A	جریان شارژ
مشخصات ظاهری						
710*260*717		710*260*717		560*260*717	533*260*501	ابعاد (L*W*H)mm
62kg	58.5kg	98kg	57.5kg	72kg	26kg	وزن
شرایط محیطی						
0°C~ 40°C						دما
20%~95%(non-condensing)						رطوبت
≤60dB						نویز

MPC - BY33 Series